

## 一宮市指定ごみ袋の規格

| 種類<br>項目 | 可燃ごみ用   | 不燃ごみ用     | 資源用   |         |
|----------|---|-----------|---|---------|
| 材質       | 高密度ポリエチレン   | 低密度ポリエチレン | 低密度ポリエチレン   |         |
| 容量       | 大 45 リットル (ℓ)、中 30 リットル (ℓ)、小 10 リットル (ℓ)<br>*袋の口を縛った状態で所定の容量のごみが収容できること  |           |   |         |
| 厚さ       | 袋の容量に応じ下記のと通りの厚み以上を保つこと   |           |   |         |
|          |   | 小 10ℓ     | 中 30ℓ   | 大 45ℓ   |
|          | 高密度ポリエチレン   | 0.015mm   | 0.020mm   | 0.025mm |
|          | 低密度ポリエチレン   | 0.020mm   | 0.025mm   | 0.030mm |
|          | (JIS Z 1702 (包装用ポリエチレンフィルム) に準ずる)   |           |   |         |
| 引張強度     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高密度ポリエチレンは、29.4MPa (300kgf/cm<sup>2</sup>) 以上とする</li> <li>・ 低密度ポリエチレンは、16.7MPa (170kgf/cm<sup>2</sup>) 以上とする</li> </ul> (JIS Z 1702 (包装用ポリエチレンフィルム) に準ずる)                |           |   |         |
| 色        | 黄色<br>(東京インキ㈱PEX<br>H-1302 相当色とし、<br>添加割合は 100:1)   | 無色        | 緑色<br>(東京インキ㈱PEX<br>H-1504 相当色とし、<br>添加割合は 100:1) |         |
|          | 着色に使用する顔料には、指定袋を焼却又は埋立てしたときに環境を汚染するおそれのある物質を含まないこと(「環境を汚染するおそれのある物質」とは、カドミウム、全シアン、鉛、水銀、六価クロム、ヒ素、PCB等の有害な重金属をいう)   |           |   |         |
| 透明度      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 可燃ごみ用は、内容物が識別でき、新聞の活字が透けて読める程度の透明度を有すること。</li> <li>・ 不燃ごみ用及び資源用は透明とする。</li> <li>・ 可燃ごみ用及び資源用はそれぞれのごみを入れた状態で客観的にそれぞれの袋の色を識別できる色の濃さを保つこと。</li> </ul>                       |           |   |         |
| 形状       | 平角型、手提げ付型等の指定はしないが、できる限り全ての種類の指定袋を製造し、流通に努めること。<br>*10ℓについては、市民の利便性を考慮し手提げ付型(レジ袋型)を推奨する。  |           |   |         |
| 表示       | 赤色  | 青色        | 黒色  |         |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 袋本体及び外装用の袋には別に定める表示をすること。</li> <li>・ 表示に使用するインクには、指定袋及び外装用の袋を焼却又は埋立てしたときに環境を汚染するおそれのある物質を含まないこと。(「環境を汚染するおそれのある物質」とは、カドミウム、全シアン、鉛、水銀、六価クロム、ヒ素、PCB等の有害な重金属をいう)</li> </ul> |           |   |         |

|     |   |
|-----|---|
| その他 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・外装袋から指定袋を1枚ごとに取り出せる形態とし、1セットの枚数の指定はなし。</li> <li>・指定袋の大きさは、平角型の場合、次のサイズを推奨する。<br/> 大 45ℓ：縦 800mm×横 650mm、中 30ℓ：縦 700mm×横 500mm<br/> 小 10ℓ：縦 500mm×横 450mm</li> </ul> |
|-----|---|

### 一宮市指定ごみ袋の表示事項

|     |   |
|-----|---|
| 指定袋 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●片面一色印刷とする（規格の表示について参照）</li> <li>●印刷デザインは一宮市が提供し、承認番号および容量の表記を加えて使用する。デザインの拡大縮小についての制限は無いが、容易に読み理解することができる文字、イラストの大きさを保つこと。</li> <li>●デザインの印刷範囲は、袋の中にごみを入れ、口を縛った状態で表示内容が読めるよう十分余白をとること。<br/>45ℓの場合、上余白は250mm以上、下余白はシール部から70mm以上とることとする。</li> </ul>   |
| 外装袋 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●一宮市指定ごみ袋</li> <li>●袋の種類（可燃ごみ用、不燃ごみ用、資源用）（外国語で併記）</li> <li>●一宮市承認番号</li> <li>●一宮市が収集する家庭用（可燃ごみ、不燃ごみ、資源）専用の袋です。</li> <li>●大きさと容量（例：大 45ℓ）</li> <li>●枚数</li> <li>●指定袋の形状（平角型や手提げ付型等がわかること）</li> <li>●家庭用品品質表示法に基づく表示 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原料として使用する合成樹脂の種類</li> <li>・耐冷温度</li> <li>・寸法</li> <li>・枚数</li> <li>・取り扱い上の注意</li> <li>・表示者（社名、所在地、連絡先）</li> </ul> </li> </ul> |

- 袋の種類は、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語で併記すること。  
（表示内容は別紙のとおり）

外装袋の表示配置例

一宮市指定ごみ袋

袋の種類

(外国語で表示)

- 英語 ●中国語
- スペイン語 ●ポルトガル語

(大きさや容量)

大45ℓ

(形状と枚数)

20枚入  
手提げ型

(家庭用品品質表示法に基づく表示)

一宮市承認番号 (第〇〇〇号)

- 袋の種類は、「可燃ごみ用」、「不燃ごみ用」、「資源用」のいずれかを記載すること。
- 大きさと容量は、「大45ℓ」、「中30ℓ」、「小10ℓ」のいずれかを記載すること。